binderholz

binderholz **BIOCOMBUSTIBLES**

binderholz biocombustibles sont synonymes pour une qualité irréprochable alliée à un service de première qualité. Depuis plus de 20 ans, nous utilisons les meilleurs produits accessoires des scieries (copeaux de bois, copeaux de rabotage, matières broyées) provenant à 100 % des fabrications domestiques et d'une sylviculture durable. Les produits sont confectionnés à Fügen, Jenbach (Tyrol), St. Georgen, Unternberg (Salzburg) en Autriche et à Kösching près d'Ingolstadt en Allemagne.

Avec les biocombustibles de binderholz, vous avez un produit de chauffage propre et CO_2-neutre. Pour une maison familiale, l'économie annuelle moyenne d'un chauffage aux pellets et un besoin d'environ 2 000 litres de mazout peut s'élever à 5,5 à 6 tonnes de CO_2 endommageant le climat quand on opte pour un chauffage à pellets. Vous pouvez donc contribuer activement à la protection du climat en tant que consommateur respectueux de l'environnement.

Les biocombustibles de production domestique garantissent l'indépendance de la pénurie des ressources mondiales de pétrole et de gaz soumises à d'énormes fluctuations de prix engendrées également par les taxes plus élevées en raison de la combustion polluante. Les pellets et briquettes en revanche ne génèrent pas de pollution à la combustion, ils sont fabriqués à partir de la matière première bois, et les cendres peuvent servir d'engrais précieux dans le jardin.

Depuis 15 ans, les pellets sont nettement plus avantageux que les sources d'énergie traditionnelles comme le pétrole, le gaz, etc., et le prix est plus stable.

FR-01-2021

La qualité fait la différence !

Les pellets et briquettes de binderholz sont constamment soumis à des contrôles de qualité internes et externes, ce qui garantit l'excellente qualité permanente. Les résultats des contrôles des produits de qualité de binderholz sont bien supérieurs aux exigences des normes habituelles.

binderholz produit à tous ses sites selon la technologie HD exclusive (www.hd-pellets.de), une technologie optimisant l'homogénéité des longueurs des pellets. La chambre de combustion est en conséquence toujours remplie de manière homogène, les émissions sont réduites, la solidité mécanique est meilleure, et il y a moins de cendres engendrées.

Nos pellets de première qualité sont livrés dans un camion-citerne à pellets, pour la région de Tyrol. Nous vous garantissons une livraison rapide et peu compliquée dans un camion-silo ultra moderne avec un système de pesage calibré intégré (On-Board Weight).

Caractéristiques binderholz pellets	
pellets binderholz (Ø 6 mm) à base d'épicéa	
Pouvoir calorifique	≥ 17,5 MJ/kg = ≥ 4,9 kWh/kg
Taux d'humidité	≤ 6,4 %
Densité en vrac	ø 675 kg/m³
Résistance mécanique	≥ 98,8 %
Taux de cendre (550 °C)	≤ 0,4 %
Taux de fines	≤ 0,2 %
Température de fusion des cendres	≥ 1.465 °C
Pouvoir calorifique supérieur	≥ 18,9 MJ/kg = ≥ 5,3 kWh/kg
Pellets d'une longueur optimisée HD technologie	
Sans aucun additif chimique	
Disponible dans des emballages de 15 kg (70 sacs / palette jetable) ou en vrac, livré par camion-citerne selon le principe « just in time » - une solution propre et pratique, Bigbags sur demande	

Caractéristiques des briquettes	
briquettes binderholz (Ø 9 cm) à base d'épicéa	
Pouvoir calorifique	18,9 MJ/kg = 5,25 kWh/kg
Densité	1,2 kg/dm³
Taux d'humidité	~ 8 %
Taux de cendre	0,2 %
Disponible dans des emballages de 10 kg (100 paquets / palette jetable)	

EN plus A1 AT 001 · HD QUALITÄT HD-AT-005/15 · AUSTRIA

Vous trouverez la vidéo sur **la fabrication des biocombustibles binderholz** sous le lien suivant : www.binderholz.com/fr/produits/biocombustibles

Vous trouverez des informations à propos de subventions sous **www.propellets.at**, **www.depv.de** ou **www.gse.it**

binderholz

Binderholz GmbH · Industrie du bois
Zillertalstrasse 39 · A-6263 Fügen
fon +43 5288 601 · fax +43 5288 601-11009
pellets@binderholz.com · www.binderholz.com

Téléchargement