

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE LEGNO LAMELLARE

DoP-BHJ-03-BSH-UB		
1.	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	Legno lamellare in conformità alla norma EN 14080:2013
2.	Numero del tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento utile all'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del CPR:	La data di produzione e il numero di lotto possono essere ricavate dalle caratteristiche dei componenti, come le etichette, DdT e fattura
3.	Destinazione prevista del prodotto da costruzione conforme alla relativa specifica tecnica armonizzata:	Edifici e ponti
4.	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del produttore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 del CPR:	Binderholz GmbH Brettschichtholzwerk Tiwagstraße 3 A-6200 Jenbach
5.	Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'allegato V del CPR:	Sistema 1
6.	Se il prodotto da costruzione rientra in un ambito di applicazione di una norma armonizzata:	L'organismo notificato Holzcert Austria Nr. 1359 ha eseguito, mediante un esame iniziale, la determinazione del prodotto-tipo sulla base della forza di adesione e della reazione al fuoco. Ha eseguito inoltre una prima ispezione dello stabilimento ed un controllo di produzione in fabbrica, nonché la sorveglianza continua, la valutazione e la verifica del controllo di produzione di fabbrica e ha rilasciato il certificato di conformità CE Nr. 1359-CPD-0635.
7.	Prestazione dichiarata:	
	Caratteristiche essenziali	Prestazione
	Modulo di elasticità Resistenza alla flessione Resistenza alla compressione Resistenza alla trazione Resistenza al taglio	GL 24h, GL 24c, GL 28h, GL 28c, GL 30c, GL 30h, GL 32h, GL 32c conforme a EN 14080:2013 La classe di resistenza assegnata al legno è riportata sui documenti di accompagnamento. Le dimensioni di ogni singolo prodotto sono riportate sui documenti di accompagnamento.
	Classe di servizio	Classe di servizio 1, classe di servizio 2 e classe di servizio 3
	Durezza adesiva	Adesivo tipo I secondo EN 301 e EN 15425
	Durabilità	Durabilità naturale contro l'attacco di funghi: Abete rosso/abete bianco: classe di durabilità 4 secondo EN 350-2 Pino: classe di durabilità 5 secondo EN 350-2
	Reazione al fuoco	D-s2, d0 in conformità a EN 14080:2013, tabella 11
	Resistenza al fuoco	In base ai dati geometrici ed alle caratteristiche dei materiali secondo la norma EN 14080:2013
	Rilascio di sostanze pericolose	Classe di emissione di formaldeide E1 secondo EN 14080:2013, allegato A
	EN 14080:2013	
8.	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 coincide con le prestazioni dichiarate al punto 7. Il responsabile di questa dichiarazione di prestazione è solo e soltanto il produttore secondo il punto 4.	



Jenbach, 15.11.2016

Mag. (FH) Ernst Kaufmann, Responsabile dello stabilimento